

# Comprestar

# 27 V 200 T

## avec Groupe Fonte, bicylindre en V.

Réf. : 149.600



**Débit 27 m<sup>3</sup>/h**  
**Moteur**  
**4 CV triphasé**  
**200 litres**

Fiche produit

### Bicylindre en V, monoétage : 27 V

Groupe FONTE

*Composants longue durée :*

- bloc fonte
- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium,

135 Filtres à air à faibles pertes de charge :  
1 filtre par cylindre

### Équipement / + produit

- épurateur détendeur mixte, grand modèle (1/2") avec 2 sorties dont une raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- roue directrice avant avec frein,
- sortie directe raccord rapide,
- contacteur disjoncteur,
- manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 5 m en 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Modèles	REF.	Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	Débit restitué m <sup>3</sup> /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
27 V 200 T	149.600 0	27 - 450	18,8 - 315	2 V	200	11	5 mn 55 s.	1 520	4 - 3	400/3	94	145 x 61 x 101	115

\*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations											
27 V 200 T	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
<b>Utilisations</b>	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES

LACME